

ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ АВТОМАТ ИБ119 (состояние хорошее)



Правильно-отрезной автомат ИБ119 предназначен для правки металла круглого сечения диаметром 1,6 8,0 мм из бунта и резки его на прутки мерной длины от 100 до 6000 мм., а также на заготовки электродов длиной от 200 до 450 мм. Автомат правит металл с временным сопротивлением до 800 Мпа и пределом текучести до 500 Мпа. Автомат состоит из вращающейся правильной рамки, роликовой подачи и рычажного реза. С разматывающего устройства конец проволоки направляется в подающие ролики переднего механизма подачи. С помощью рычажно-эксцентрикового механизма зажима осуществляется зажим подающих роликов, обеспечивая тем самым подачу проволоки в сухари правильной рамки. Прака материала выполняется во всех плоскостях путем его многократного поперечного пластического изгиба правильными сухарями, установленными в гнездах быстровращающейся правильной рамки. После правки материала в правильной рамки проволока подается через проводки в подающие ролики заднего механизма подачи. Выпрямляемый участок проволоки через отрезную втулку, неподвижно закрепленную в корпусе механизма подачи, подается в закрытый желоб приемного лотка до упора, отрегулированного на требуемую длину отрезаемого стержня, после чего он отрезается. Скорость подачи можно изменить ступенчато за счет применения многоскоростного электродвигателя. Кроме того, скорость подачи можно изменить с помощью сменных шкивов, таким образом обеспечивается большой диапазон скорости подачи, что позволяет править металл (проволоку) различных диаметров с оптимально возможной максимальной скоростью. Частоту вращения правильной рамки можно изменять ступенчато переключением скоростей электродвигателя на приводе. На приводе правильной рамки автомата для заготовки электродов применен широкорегулируемый электродвигатель постоянного тока. Правильная рамка автомата ИБ119 имеет движение, позволяющее уменьшать следы от подающих роликов и правильного инструмента на поверхности проволоки.

Диаметр перерабатываемой проволоки, мм	1,6 8,0
Скорость подачи, м/мин	16- 120
Частота вращения правильной рамки, мин	2500-5000
Длина отрезаемого металла, мм.	100 - 6000
Мощность электродвигателей, кВт	11,7
Габаритные размеры (без лотка), мм	
Длина	2100
Ширина	950
Высота	1330
Масса ИБ119, кг	1400

Цена товара — 240 000 рублей*

*Цена товара ориентировочная и обсуждается