

СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Н135 (состояние хорошее)



Вертикально сверлильный станок 2Н135 с ручным управлением с откидным подъёмным столом и обработанной фундаментной плитой, предназначен для выполнения следующих операций: сверления, зенкерования, зенкования, развёртывания, резьбонарезания в различных материалах.

Характеристика

2Н135

Наибольший диаметр сверления в стали 45 ГОСТ 1050- 74, мм	35
Размеры конуса шпинделя по СТ СЭВ 147-75	Морзе 4
Расстояние оси шпинделя до направляющих колонны, мм	300
Наибольший ход шпинделя, мм	250
Расстояние от торца шпинделя, мм: до стола до плиты	30-750 700-1120
Наибольшие (установочное) перемещение сверлильной головки, мм	170
Перемещение шпинделя за один оборот штурвала, мм	122, 46
Рабочая поверхность стола, мм	450x500
Наибольший ход стола, мм	300
Количество скоростей шпинделя	12
Количество подач	9
Пределы подач, мм/об	0,1-1,6
Мощность электродвигателя главного движения, кВт	4,0
Габарит станка: длина, ширина, высота, мм	1030x835x2535
Масса 2Н135 станка, кг	1200

Цена товара — 70 000 рублей*

*Предложение не является публичной офертой