

## ПРЕСС КРИВОШИПНЫЙ КД2326 (состояние хорошее)



Механический наклоняемый кривошипный пресс КД2326 предназначен для выполнения операций холодной штамповки листового металла.

Это оборудование может работать как на одиночных, так и на непрерывных ходах (при оснащении автоматическими подачами - шиберными, валковыми).

Благодаря своей универсальности и надежности в работе кривошипные прессы КД2126, К2126, КД2326 применяются во всех отраслях современной промышленности, как в единичном, так и серийном производстве.

Наименование параметра, размерность	Величина параметра
Номинальное усилие прессы, кН	400
Ход ползуна регулируемый, мм: наименьший наибольший	10 90
Число ходов ползуна в мин <sup>-1</sup> : непрерывных нерегулируемых одиночных	160 56
Максимальное расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм	250
Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм	190
Размеры стола, мм	630x460
Габаритные размеры, мм	1400x1500x2700
Расстояние между стойками станины в свету, мм	280
Размеры нижней поверхности ползуна, мм	400x285
Толщина подштамповой плиты, мм	80
Давление воздуха в сети прессы, не менее, Мпа	0,35
Наибольший ход выталкивания в ползуне, мм	35
Мощность электродвигателя привода, кВт	4,5

**Цена товара — 115 000 рублей\***

\*Предложение не является публичной офертой