

## МАШИНА ЛИТЬЕВАЯ ДГ3231 (состояние хорошее)



Машина литьевая ДГ3231 предназначена для изготовления изделий из термопластичных гранулированных материалов: полистирола и его сополимеров, полиэтилена высокой и низкой плотности, полиамидов, пригодных для переработки методом литья под давлением с температурой пластикации до 350 °С.

### Основные технические данные:

Номинальный объем впрыскиваемого материала за цикл, см<sup>3</sup> 125

Номинальное усилие запирающего инструмента, тс 100

Номинальное давление литья, кгс/см<sup>2</sup> 1320

Ход подвижной плиты при наибольшей высоте инструмента, мм 320

Высота устанавливаемого инструмента, мм 150-320

Наименьшее время одного закрытия и раскрытия форм, секунд, не более 4,0

Время впрыска номинальной дозы материала в форму, секунд, не более 1,5

Температура пластикации, °С до 350

Производительность насоса гидроагрегата впрыска, л/мин. 100

Номинальное давление рабочей жидкости в цилиндре дожима, кгс/см<sup>2</sup> 100

Производительность насоса гидроагрегата запирающего, л/мин. 100

Номинальное давление рабочей жидкости при впрыске, кгс/см<sup>2</sup> 100

Наибольшее расстояние между подвижной и неподвижной плитами, мм 640

Расстояние между колоннами в свету, мм:

горизонтальное 400

вертикальное 320

Габаритные размеры машины, мм:

слева — направо 4225

спереди — назад 1060

высота 2060

Общая мощность при литье с обогреваемыми каналами, кВт 23,55

Масса машины, кг 5750

**Цена товара — 105 000 рублей\***

\*Предложение не является публичной офертой