

Гидравлические гильотинные ножницы серии HSL 3013



Гидравлические гильотинные ножницы типа HSL управляются цилиндрами, расположенными в верхней части станка. Большой опыт производства гидравлических гильотинных ножниц гарантирует оптимальность конструкции и высокую эффективность станков. Открытая задняя сторона станка позволяет оператору иметь легкий доступ к отрезанным заготовкам или дополнять станок конвейерными и пакетирующими системами. Жесткая, цельносварная конструкция делает станок исключительно прочным. Ножницы HSL поставляются с простейшим контроллером ЧПУ модели SP9 в стандартной комплектации. За отдельную плату они могут комплектоваться контроллером SC90.

Технические характеристики:

1. Макс. ширина разрезаемого материала	3 050 мм
2. Макс. толщина разрезаемого материала (по норм. стали 400 Н/мм ²)	13,0 мм
4. Регулируемый угол наклона ножей	3-0,5 град
5. Количество прижимов листа	18
5. Количество резов в минуту	9-17
6. Длина боковой направляющей	1000 мм
7. Вылет заднего упора (станд.)	1000 мм
8. Мощность привода	22 кВт
9. Габариты:	4,3x2,3x2,3 м
10. Масса (прибл.)	9,5 т

Стандартная комплектация:

- Контрольная панель SP 9
- Электромеханический задний упор с точностью позиционирования до 0,1 мм
- Фронтальная боковая направляющая с мм-линейкой, Т-пазом и опрокидывающимся стопором
- Электрогидравлическая регулировка угла наклона ножей
- Рукоятка для быстрой регулировки зазора между ножами
- Комплект четырехсторонних ножей
- Гидравлические прижимы листа
- Педаль управления
- Шарики в столе для легкого перемещения заготовок
- Инструкция по эксплуатации и сервису на русском языке

Стоимость ножниц HSL 3013 в стандартной комплектации - 56 000 Евро*

* Предложение не является публичной офертой