

ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 6605 (состояние хорошее)



Станки продольно-фрезерные двухстоечные являются станками общего назначения и предназначены для обработки деталей из черных и цветных металлов, различных сплавов и пластмасс.

На станках возможна обработка плоскостей торцевыми фрезами. Кроме этого на станках можно производить фрезерование плоскостей цилиндрическими фрезами, обработку пазов и уступов дисковыми фрезами, применять концевые, фасонные и угловые фрезы.

Технические характеристики станков, высокая жесткость позволяют полностью использовать возможности быстрорежущего и твердосплавного инструмента, широко применять методы скоростного фрезерования.

Высокая степень автоматизации и механизации значительно повышает производительность станков.

Станки могут применяться в условиях как индивидуального, так и серийного производства.

Станки предназначены для эксплуатации в условия умеренного климата в закрытых помещениях, в условиях механических цехов машиностроительных предприятий при температуре окружающего воздуха от 10° до 35° и относительной влажности до 80% при температуре 25°С, что соответствует виду климатического исполнения УХЛ4, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики

Параметры	Модель станка	
	6Г605	6605
Размеры рабочей поверхности стола, мм	500x1600	500x1600
Количество Т-образных пазов	5	5
Расстояние между Т-образными пазами, мм	100	100
Наибольшее перемещение стола, мм	1600	1600
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин	20...2000	16...1600
Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин	8000	6000
Габарит, мм		
длина	5500	5400
ширина	3740	3550
высота	2300	2300
Масса станка с электрооборудованием, кг	13950	13800
Завод-изготовитель	Горьковский ЗФС	Горьковский ЗФС

Цена товара — 350 000 рублей*

*Предложение не является публичной офертой