

## ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 6560 (состояние хорошее)



Станок предназначен для фрезерования различных заготовок торцовыми, цилиндрическими и фасонными фрезами. На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоские поверхности, пазы, углы и т. д. Класс точности станка. Н. На базе станка 6560 выпускают станки 6560Ц и 6560ФЗ.

<b>Наименование параметров</b>	<b>Величины параметров</b>
Размеры рабочей поверхности стола, мм	
длина	1600
ширина	630
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола (при выдвинутой гильзе), мм	
наибольшее	750
наименьшее	125
Расстояние от стола до направляющих стойки, мм	
наибольшее	985
наименьшее	355
Перемещение стола, мм	1250
Расстояние от оси стола до направляющих стойки, мм	670
Быстрый ход, мм/мин	
стола (продольное и поперечное)	2200
бабки (вертикальный)	733
Пределы скоростей шпинделя, об/мин	25... 1250
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг	2000
Габаритные размеры станка, мм	
длина	3205
ширина	4140
высота	3120
Общая масса станка, кг	
с электрооборудованием	11500
без электрооборудования	10500

**Цена товара — 350 000 рублей\***

\*Предложение не является публичной офертой