

### Станок внутришлифовальный 3К229А



Станок внутришлифовальный 3К229А предназначен для шлифования цилиндрических и конических, глухих и сквозных отверстий.

Станок 3К229А имеет широкие диапазоны частот вращения шлифовальных кругов, шпинделя изделия, величины поперечной подачи и скоростей перемещения стола, обеспечивающих обработку деталей на оптимальных режимах.

#### Технические характеристики шлифовального станка 3К229А

##### Характеристика

##### 3К229А

Диаметр шлифуемого отверстия Диаметр шлифуемого отверстия наибольший, мм, мм	500
Наибольшая длина шлифования при наибольшем диаметре шлифуемого отверстия, мм	500
Наибольшая рекомендуемая длина шлифования при наименьшем диаметре отверстия, мм	200
Наибольший наружный диаметр устанавливаемого изделия без кожуха/в кожухе, мм	800/630
Наибольший угол шлифуемого конуса, град.	60
Расстояние от оси шпинделя изделия до зеркала стола, мм	410
Наибольшее расстояние от торца нового круга торцешлифовального приспособления до опорного торца шпинделя изделия, мм	550
Мощность привода главного движения, кВт	7.5
Суммарная мощность электродвигателей, кВт	14.63
Габариты станка длина*ширина* высота, мм	4165*1780*2000
Общая площадь пола станка с выносным оборудованием, м <sup>2</sup>	11.6
Масса 3К229А, кг	7300
Показатель точности обработки образца изделия:	

постоянство диаметра в продольном сечении, мкм	3
круглость, мкм	1.6
Шероховатость поверхности образца-изделия:	
цилиндрической внутренней Ra, мкм	0,08
плоской торцевой	0,32

**Стоимость станка с учетом погрузки составляет 300 000 рублей с НДС**

**Станок б/у в хорошем рабочем состоянии.**

**С уважением  
Директор ООО «Интегратор»  
Юдин Максим Александрович  
8-987-531-04-56**