

Токарно-винторезный станок 16К40-1 Рязанский ССЗ



Токарно винторезный станок 16К40 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.

Высокая мощность привода и жесткость токарного станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подачи позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО 16К40

Характеристика	16К40
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм	
— над станиной	840
— над суппортом	490
— над выемкой в станине	1070*
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм	
— над станиной	800
— над суппортом	490
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм	1500
Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм	450*

Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг	3500
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм	40
Размер конца шпинделя передней бабки по DIN	11M
Внутренний конус в шпинделе бабки шпиндельной (метрический)	115
Количество ступеней частот вращения шпинделя	22
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм	105
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин	10—1250
Пределы рабочих подач, мм/об	
— продольных	0,033—5,6
— поперечных	0,013—2,064
— резцовых салазок	0,013—2,064
Пределы шагов нарезаемых резьб	
— метрических, мм	1—224
— дюймовых, ниток/дюйм	28—0,25
— модульных, модуль	0,25—56
— питчевых, питч диам.	112—0,5
Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин	
— продольное	5200
— поперечное	2000
Наибольшее усилие резания, кН	20
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм	3
Мощность главного привода, кВт	18,5
Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием), мм	
— длина	3740
— ширина	1860
— высота	1625
Масса 16К40, кг	5200
* — для токарных станков с ГАПом.	

Стоимость станка с учетом погрузки составляет 650 000 рублей с НДС

Станок б/у в отличном рабочем состоянии, в комплекте подвижный люнет, шестерни для гитары

**С уважением
 Директор ООО «Интегратор»
 Юдин Максим Александрович
 8-987-531-04-56**